

BODEGA SUSPEL



BODEGA SUSPEL

A continuación se definen especificaciones técnicas generales de bodegas respel en base a contenedores marítimos de 20' usados y modificados ideales para usos generales.

TABLA DETALLE DE LAS UNIDADES

Dimensiones	
Largo (Exterior / Interior)	6,00 [m] / 5,89 [m]
Ancho (Exterior / Interior)	2,50 [m] / 2,40 [m]
Alto (Exterior / Interior)	2,60 [m] / 2,39 [m]
Capacidad	33,7 [m ³]
Características Técnicas	
Estructura	Fabricación en base a Contenedor Marítimo de 20' Usado de largo estándar, muro perimetral del contenedor en base a plancha plegada de acero acanalado 2,6 mm de espesor, unidas mediante soldadura MIG, piso en planchas de terciado de 32 mm fijadas mediante pernos autorroscantes.
Pintura	Exterior: Aplicación de 1 mano de pintura anticorrosivo y 2 manos de aplicación de pintura epoxica color RAL según elección de cliente según cartilla de colores. Interior: Aplicación de 1 mano de pintura anticorrosivo y 2 manos de aplicación de pintura epoxica color RAL según elección de cliente según cartilla de colores.
Ventilación	Delantera: Fabricación de 2 vanos de 1,5 mts recubiertos por malla acma. Trasera: Instalación de seis celosías de 300x600 en la parte superior de paredes del contenedor. Sello en el perímetro total del marco con silicona neutra alisado con una espátula o terminación manual.
Puerta Exterior	2 Puertas de Acero tipo correderas de 1,5 mts c/u fabricadas en perfil cuadrado de 50x50 cubierto con malla acma, incluye 2 aldabas para candados.
Piso	Piso fabricado en estructura de Angulo doblado de 40x40 revestido en parte superior con malla Grating RS3. Fabricación de cámara de contención de residuos a nivel de piso de 2400x6000x150 en base a estructura de perfilera metálica de 40x40x3 revestido con plancha de fe de 2mm de espesor con salida para derrames



SEÑALETICA: Dimensiones

Señales u otros	(cm)
Alto	Ancho
Señal 2190	30 30
Señal 1411	40 40
Señal No Fumar	40 26
Buzon HDS	40 30
Nombre Jaula	30 40